



## OGÓLNE

Typ	Nabiurkowa
Funkcje	CD 1028: Kopiarka / Drukarka / Skaner CD 1128: Kopiarka / Drukarka / Skaner / Faks
Technologia wydruku	Laserowy czarno-biały
Format Oryginału	max A4 z szybką ekspozycyjną
Podajnik Oryginałów	50 arkuszy A4
Szybkość	max. 28 A4 na minutę
czas 1-ej kopii	6.9 sekundy
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Odcień szarości	256
Zasobnik na papier	250 arkuszy (A4-A6R) 50 arkuszy podajnik ręczny
Gramatura	60-120 g/m2 (kaseta) 60-220 g/m2 (pod. Ręczny)
Taca odbioru	150 arkuszy A4
Pamięć	256 MB RAM (max 768 MB RAM)
Ciągłość kopii	1-999
Powiększenie	25%-400% (krok co 1%)
Funkcje	duplex / rezerwacja zadań / pamięć funkcji do 20 kodów użytkowników
Zasilanie	220/240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii	494 W w trakcie pracy, 88 W (CD 1028) / 91 W (CD 1128) w trybie czuwania 9,3 W (CD 1028) / 10,2 W (CD 1128) w trybie uśpienia
Poziom hałasu	68,8 dB w trakcie pracy 47 dB w trybie czuwania (ISO 7779/9296)
Bezpieczeństwo	GS / TUV, CE

## WYMIARY / WAGA

Wymiary:	CD 1028: 366 x 494 x 410 mm (W x S x G) CD 1128: 448 x 494 x 410 mm (W x S x G)
Waga:	CD 1028: 15 Kg CD 1128: 18 Kg

## DRUKARKA

Rodzaj	zintegrowana z systemem
Format wydruku	A4 - A6R
Rozdzielczość	1,200 x 1,200 dpi
Procesor	PowerPC 440 / 667 MHz
Interfejsy	USB 2.0 10/100 BaseTX, USB host
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EthernetTalk
Systemy Operacyjne	Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS X
Emulacje	PCL6, KPDLE 3 (PostScript 3 kompatybilny) PRESCRIBE lie, Line Printer, Diablo 630 IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-1.5, XPS
Funkcje	Drukowanie z e-mail, kody kreskowe, WSD/Internet

## SKANER

Rodzaj	CCD kolorowy / czarno-biały
Format	max A4
Szybkość	max 20 A4 na min. cz.-b., max 7 A4 na min. kolor (600 dpi) max 35 A4 na min. cz.-b., max 14 A4 na min. kolor (300 dpi)
Rozdzielczość	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Funkcje	Foto, tekst, foto/tekst, OCR
Rodzaj plików	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Interfejsy	10/100 BaseTX, USB 2.0
Protokół sieciowy	TCP/IP, IPX/SPX, EthernetTalk
Systemy operacyjne	Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, 7
Funkcje	skan do SMB, skan do e-mail, skan do FTP TWAIN (Windows 2000, XP, Vista) skan do USB WSD (windows Vista), SMTP autoryzacja, LDAP



**S  
Y  
N  
C  
O  
N  
T  
R  
O  
L**

## FAKS

Rodzaj	zintegrowany z systemem CD 1128
Kompatybilny	Super G3
Format	max A4
Szybkość modemu	33,6 kbps
Szybkość transmisji	mniej niż 3 s. (JBIG)
Kompresja	JBIG, MMR, MR, MH
Rozdzielczość	standard (200 x 100 dpi), dobra (200 x 200 dpi) super (200 x 400 dpi), ultra (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Pamięć	8 MB
Skrócone wybieranie	100 numerów
Wybieranie 1-przyciskiem	22 numery
Systemy operacyjne	Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008
Funkcje	Faks sieciowy, automatyczne ponawianie numeru, opóźniona ransmisja
Podajnik oryginałów	DP-110 podajnik z automatycznym odwracaniem (A4-A5R, pojemność 50 arkuszy, gramatura 50- 120 g/m2 standard dla CD 1128)
Zasobnik na papier	PF-100 (max 2x250 arkuszy uniwersalna kaseta (A4-A5R)
Dodatkowe Opcje	Szafka pod urządzenie nr. 59

## OPCJE

