

CDC 1725/30/40





**S
Y
N
C
O
N
T
R
O
L**

OGÓLNE

Typ	Nabiurkowa
Funkcje	Ksero, Drukarka, Skaner, (opcja Fax)
Technologia wydruku	Laserowy czarno-biały
Format Oryginału	max A3 z szyby ekspozycyjnej
Szybkość	max. 25 stron A4 na minutę oraz 13 stron A3 na minutę kolor/mono
czas 1-ej kopii	8.1 sekundy, cz/b 6.2 sekundy,
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Odcień szarości	256
Zasobnik na papier	2x500 arkuszy (A3-A5R), 100 arkuszy z podajnika ręcznego (A3-A6R)
Gramatura	60-163 g/m2 (kaseta), podajnik ręczny 60-220 g/m2 dupleks 60-163 g/m2
Taca odbioru	250 arkuszy A4
Pamięć	2,048 MB RAM, 80 GB HDD
Ciągłość kopii	1-999
Powiększenie	25%-400% (krok co 1%)
Funkcje	dotykowy ekran, dupleks, 1000 kodów użytkownika, rezerwacja prac, optymalizacja kolorów* wielozadaniowy kontroler, wydruk PDF z pamięci USB 50 programów dla kopiowania, skanowania, faksowania etc.
Zasilanie	220/240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii	860 W w trakcie pracy, 160 W w trybie czuwania 16 W w trybie uśpienia,
Poziomy hałas	66,5 dB w trakcie pracy 56.9 dB w trybie czuwania, do 38.5 dB(A) w trybie czuwania (ISO 7779/9296)
Bezpieczeństwo	GS / TUV,CE

WYMIARY / WAGA

Wymiary:	767x570x630mm (W x S x G)
Waga:	106 Kg.

DRUKARKA

Rodzaj	zintegrowana z systemem
Format wydruku	A3 - A6R
Rozdzielczość	600 x 600 dpi, max 9.600 dpi x 600 dpi
Procesor	PowerPC 750FL / 600 MHz
Interfejsy	USB 2.0 10/100 BaseTX, USB host, CF slot
Protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EthernetTalk
Systemy Operacyjne	Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac OS X
Emulacje	Windows 7, PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilny) PRESCRIBE, Line Printer, XPS
Funkcje	PDF/XPS bezpośrednio drukowanie, wydruk z maila, kody kreskowe

SKANER

Rodzaj	CCD kolorowy / czarno-biały
Format	max A3
Szybkość	cz/b oraz kolor: max 50/60 A4 oryginałów/min (pojed./dupleks) przy 300 dpi
Rozdzielczość	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Funkcje	Foto, tekst, foto/tekst, OCR
Rodzaj plików	TIFF, PDF, JPEG, skompresowany PDF oraz kodowany PDF
Interfejsy	10/100 BaseTX,
Protokół sieciowy	TCP/IP,
Systemy operacyjne	Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Windows 7,
Funkcje	skan do SMB, skan do e-mail, skan do FTP TWAIN (Windows 2000, XP, Vista, 7) skan do USB WSD (windows Vista), WIA skan (Windows Vista),SMTP autoryzacja, LDAP, kompreska, kodowanie PDF

FAKS (opcja)

Kompatybilny	Super G3
Format	max A3
Szybkość modemu	33,6 kbps
Szybkość transmisji	mniej niż 3 s. (JBIG)
Kompresja	JBIG, MMR, MR, MH
Rozdzielczość	standard (200 x 100 dpi), dobra (200 x 200 dpi) super (200 x 400 dpi), ultra (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Pamięć	12 MB, max 120 MB
Systemy operacyjne	Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008
Funkcje	Faks sieciowy, automatyczne ponawianie numeru, opóźniona transmisja max 2 fakсы przy jednoczesnej transmisji

OPCJE

Podajnik oryginałów	DP-750 podajnik z automatycznym odwracaniem A3-A5R, gramatura 45-160 g/m2 DP-760 pojedyncze oraz podwójne skanowanie
Pokrywa oryginału	A3-A5R, gramatura 45-160 g/m2 Platen cover typ E (w przypadku braku podajnika oryginałów)
Finiszier	DF-780 wewnętrzny finiszier (1000 arkuszy, zszywacz max 50 arkuszy) DF-760 (3000 arkuszy A4, zszywacz max 50 arkuszy A4) PH-5C Dziurkacz (jako opcja dla DF-760) BF-720 moduł broszurujący (opcja dla DF-760)
Separator Prac	JS-720 (pojemność 100 arkuszy A4)
Kasety na papier	PF-720 (2 x 500 arkuszy A3-A5R) PF-760 (3000 arkuszy (A4/B5))
Dodatkowe Opcje	DATA Security kit (E),faks internetowy kit (A) Cabinet no. 60

